

Sağlam Konstrüksiyon

9500-3 Yollu vana Sol valfi Dayanıklı ve yüksek basınç için ağır hizmet dövme pirinçten yapılır ve daha sonra .Sert pirinç sap, pozitif bir sızdırmazlık için bir poliamid/KEL-F yatağa sahiptir.

Ergonomik El çarkı - bu valf, yuvarlak kenarlı sert plastik bir el çarkına sahiptir, Bu nedenle valfin açılması ve kapatılması kolay ve rahattır.

Hassas işlenmiş dahili bileşenler en katı uluslararası vana performans standartlarını karşılar.Kaput dişlerinin altındaki - karbon conta, vana gövdesinin üstündeki dişlerde basıncı önler



| | |
|--|---|
| TÜR KIND | Gaz / Sol Gas |
| BELGE DOCUMENT | CE |
| MALZEME MATERIAL | Bakır çinko Sarı Alaşım Copper Zinc AlloyStainless |
| GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET | Değişken Stainless |
| TASARIM TEST BASINCI DESIGN TEST PRESSURE | 345 bar |
| CALISMA ISI ARALIGI WORKING HEAT RANGE | -20 °C +70 °C |
| MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST | %100 |
| TEMİZLEME CLEANING | KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL |
| MUAYENE GEREKSİNİMİ TESTING REQUIREMENTS | GAZ GAS |
| KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING | LAZER BASKI LASER PRINTING |

Sıkıştırılmış gazlar ile bu gazların çoğunda boğulmaya neden olduğunu, ciddi yaralanma veya ölümlere sebebiyet verdiğin biliyoruz. Bu ürünleri montajını yapan teknikerin belirli gaz ekipmanlarının kullanımını bilmesi gerekmektedir. 9500-3 Vana grubu özellikleri yukarıda belirtilmiştir.