

## Sağlam Konstrüksiyon

9500-4 / 90° Sol Girişli valfi Dayanıklı ve yüksek basınç için ağır hizmet dövme pirinçten yapılır .Sert pirinç sap, pozitif bir sızdırmazlık için bir poliamid/KEL-F yatağa sahiptir.

Ergonomik El çarkı - bu valf, yuvarlak kenarlı sert plastik bir el çarkına sahiptir, Bu nedenle valfin açılması ve kapatılması kolay ve rahattır.

Hassas işlenmiş dahili bileşenler en katı uluslararası vana performans standartlarını karşılar.Kaput dişlerinin altındaki - karbon conta, vana gövdesinin üstündeki dişlerde basıncı önler.



TÜR KIND	Gaz Gas
BELGE DOCUMENT	CE
MALZEME MATERIAL	Bakır çinko Sarı Alaşım Copper Zinc AlloyStainless
GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET	Değişken Stainless
TASARIM TEST BASINCI DESIGN TEST PRESSURE	345 bar
CALISMA ISI ARALIGI WORKING HEAT RANGE	-20 °C +70 °C
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSİNİMİ TESTING REQUIREMENTS	GAZ GAS
KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING	LAZER BASKI LASER PRINTING

Sıkıştırılmış gazlar ile bu gazların çoğunda boğulmaya neden olduğunu, ciddi yaralanma veya ölümlere sebebiyet verdiğin biliyoruz. Bu ürünleri montajını yapan teknikerin belirli gaz ekipmanlarının kullanımını bilmesi gerekmektedir. 9500-1 Vana grubu özellikleri yukarıda belirtilmiştir.